

2 SAUNATHERM – VU



Saunasteuerung für Saunabaden „finnisch“ (trocken), mikroprozessorgesteuert, elektronische Regelung der Saunatemperatur. Temperatureinstellung stufenlos (+30...+120°C). Schalter: Licht, **Ventilator**, Heizung. **Vorwahluhr** (auf max.

12 Std. einstellbar/1-Std.-Schritte), Anzeige: durch Leuchtdiodenreihe. Anzeigen (LED): Sauna EIN/AUS, Heizphasen Saunaofen.

Anschluß für Fern-EIN/AUS-Schaltung, Anschluß für Lastabwurf.

Fühlerbruch/Fühlerschlußsicherung, STB (bei +141°C).

Heizzeitbegrenzung 6 h/12 h/ohne.

Feinsicherung Licht/Ventilator/Elektronik. **Einzelphasensteuerung** (Relais 3-stufig schaltend), Stufenabstand intern einstellbar, Sicherheitsschutz (Zweikreissicherheitssystem). Ofenlast bis 9kW (max. 3kW pro Phase), Lasterweiterung möglich, mit LG 9/18 auf 18kW oder mit LG 9/30 auf 30kW Ofenleistung.

Fühlergehäuse aus Kunststoff, mit Temperaturfühler und Sicherheitstemperaturbegrenzer und 3m Silikonkabel.

Prüfzeichen: VDE, CE, Funkschutz

4 HYGROTHERM – VU



Saunasteuerung für Saunabaden „finnisch“ (trocken) oder „hygro“ (feucht), mikroprozessorgesteuert, Temperatur und Feuchte sind entsprechend der gewünschten Saunaart „finnisch“ oder „hygro“ einstellbar, elektronische Regelung der Saunatemperatur und Steuerung der Luftfeuchte. Schalter: Licht, Ventilator (3-stufig), Heizung, Temperatur- und Feuchteinsteller, Taste Vorwahluhr. **Vorwahluhr** (auf max. 12 Std. einstellbar/1-Std.-Schritte). Anzeige durch Leuchtdiodenreihe. Temperatureinstellung stufenlos (+80...+110°C)

„finnisch“, (+40...+60°C) „hygro“, automatische Temperaturbereichumschaltung, Feuchteinstellung stufenlos. **Drehzahleinstellung** (für Ventilator),

Wassermangelkennung. Anzeigen (LED): Saunabetrieb, Hygrobetrieb, Ofenheizphasen, Verdampferheizphase. Automatische Nachlauftrockenheizung (+60...+80°C, max. 3,5h) mit Ventilatorzuschaltung. **Anschluß für Fern-**

EIN/AUS-Schaltung. Fühlerbruch/ Fühlerschlußsicherung, STB (bei +141°C).

Heizzeitbegrenzung 6 h/12 h/ohne. Feinsicherung Licht/Ventilator/Elektronik.

Einzelphasensteuerung (Relais 3-stufig schaltend), Stufenabstand intern einstellbar, Sicherheitsschutz (Zweikreissicherheitssystem). Ofenlast im „finnischen“-Betrieb bis 9kW (max. 3kW pro Phase), Ofenlast im „hygro“-Betrieb max. 6kW (2 x 3kW), Verdampferschaltleistung max. 3kW (1 x 3kW). Lasterweiterung möglich, mit LG 9/18 auf 18kW oder mit LG 9/30 auf 30kW Ofenleistung.

Fühlergehäuse aus Kunststoff mit Temperaturfühler und Sicherheitstemperaturbegrenzer und 3m Silikonkabel.

Prüfzeichen: VDE, CE, Funkschutz

BUERKI

Saunabau AG
D.+ U. Winkler